



## Filter - Drucklos

### Technische Betriebsangaben:

- Behältermaterial: Kunststoff
- Filter für drucklosen Betrieb

Wasser muss frei von Schwebstoffen oder absetzbaren Stoffen sein.

### Grundausrüstung:

- Rohwasseraufgabe über Wasserverteiler
- Wassersammelsystem zur gleichmäßigen Wasserverteilung über den Querschnitt
- Filter auf Palette mit Stapler und Hubwagen verfahrbar
- Probenahmefilter an Griffen tragbar

### Zusatzausrüstung:

- automatisches Be-/ Entlüftungsventil
- Probenahmestelle
- Druckmanometer
- Schlauchanschlüsse nach Kundenwunsch
- flexibel verstellbare Anschlüsse

Typ	Durchmesser in mm	Höhe in mm	max. Volumen- strom in m <sup>3</sup> /h 1)	Aktivkohle- menge in kg 2)	Standard- anschlüsse	Versand- gewicht in kg 3)
Probenahmefilter	300	600	0,3	20	GK-Kupplung	30
C15xP	600	900	2	90	GK-Kupplung	120

1) maximaler hydraulischer Durchsatz, die erforderliche Kontaktzeit ist abhängig von der Schadstoffkonzentration sowie Schadstoffzusammensetzung

2) abhängig vom eingesetzten Aktivkohletyp

3) Aktivkohle abgetropft